شرکت دانش بنیان
ماد امواج آریا

IP BOARD | 5MP

H5AS





License Plate Reader	TF Card Up to 512G	ONVIF Protocol	Alarm out	DWDR / BLC 3D DNR/ HLC	Mobile & PC Remote View

ویدئـو | تصـویر

سنسور تصویر		HI3519DV500
فرمت فشرده‌سازی		H.264, H.265
رزولوشن	Main Stream	5MP (2592*1944) / 4MP (2560*1440) 3MP (2304*1296) / 2MP (1920*1080)
	Sub Stream	720P (1280*720) / 448P (800*448) 360P (640*360) / CIF (352*288)
فریم ریت		5MP 30FPS
قابلیت‌های تصویر		WDR, 3D DNR, BLC, White Balance
تنظیمات		Mirror, OSD (Overlay & Drag), Privacy Occlusion

قابلیت‌های هوشمند (AI)

هشدار	تشخیص شکل وسیله نقلیه و هشدار هوشمند
قابلیت‌های توسعه یافته	• حالت عملکرد خودکار و دستی برای شناسایی پلاک • حداکثر سرعت ثبت دیتا (**روز:** ۱۲۰ km/h | **شب:** ۸۰ km/h) • فاصله شناسایی (برای لنز ٦ میلی‌متری، ٤ تا ۱۳ متر است)

شبکه

اتصال شبکه	RJ-45 10M / 100M Self-Adaptive
پروتکل‌ها	ONVIF, P2P, CGI, HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, MQTT
پروتکل دستی	ONVIF / Private / CGI
کلاینت	iOS / android / win

مشخصات عمومی

اندازه برد	Main Board: 60*51 mm Sensor Board: 38*38 mm
دمای کاری	-30˚c - +60˚c
منبع تغذیه	DC 12V

رابط ارتباطی

صدا	ورودی و خروجی صدا، پشتیبانی از تقویت کننده G711U , G711A
آلارم	ورودی آلارم، خروجی آلارم
ذخیره‌سازی	پشتیبانی از کارت TF تا ۵۱۲ گیگابایت

مشاهده نمونه تصویر

DATASHEET

تهران، کریمخان
۰۲۱-۵۳۷۱۷ | ۹۰۰۰۲۵۹۵
madamvaj.com